Aérothermes

Référence AGIF

BHN thermique
La solution de chauffage adaptée

Aérotherme fixe, inox, IP55, montage mural soit plafond.
Puissance 10 à 15 kW, boîtier de commande fourni.

Domaine d'application

L'aérotherme fixe référence AGIF est un chauffage robuste en acier inoxydable, conçu pour fonctionner dans des locaux où l'ambiance est contraignante par la poussière et d'humidité. Il peut chauffer, sécher, ventiler, rafraîchir dans des locaux en sous sol, les zones de lavage (de véhicules par exemple), des chapiteaux, également des bâtiments agricoles, d'élevage, ainsi que des serres d'horticoles et de légumes, des champignonnières, maintien hors gel des zones de stocks des produits humides, ...
Il s'installe sans contrainte d'approvisionnement ni de stockage de carburant.
Ce chauffage ne dégage pas d'odeur ni gaz de combustion.

Support tubulaire orienté pour montage mural du chauffage.

Support tubulaire orienté pour montage au plafond du chauffage.

Caractéristiques

- Construction en tôle d'acier inoxydable.
- Grilles sur l'aspiration et soufflage en acier inoxydable.
- Moteur IP55
- Résistances blindées en acier inoxydable, spiralées resserrées, optimisant l'échange d'air, permettant une température élevée de soufflage de plus de 54°C.
- Coffret électrique étanche sur le chauffage.
- Thermostat de ventilation, permettant de ventiler dès que l'air soufflé atteigne les 40°C, évitant de souffler l'air froid au démarrage et garantissant le refroidissement du chauffage avant l'arrêt. (Post-ventilation en fin de cycle).
- Sécurité de surchauffe par thermostat à réarmement manuel.
- Pré-équipé avec cordon d'alimentation et une prise mâle fixe.
- Puissances 10 et 15 kW .
- Tension d'alimentation 400 V/3.
- Débit d'air : 2000 m³/h.
- Poids : 20 kg.
- Boîtier de commande fourni, permattant : Arrêt, ventilation seule, 10kW, 15kW.
- Support tubulaire orientable monté sur l'appareil, permettant montage mural soit au plafond.
- Pré-équipé avec prise de raccordement rapide pour recevoir un thermostat d'ambiance étanche.

Options

- Thermostat d'ambiance étanche monté avec 10 mètres de câble et fiche pour branchement rapide. Réf. AGETC code produit 046095
- Horloge Réf. FOH-HH code produit 042051

Boîtier de commande permettant : Arrêt, ventilation seule, 10kW, 15kW fourni.

Coffret électrique étanche avec prise pour thermostat.

Sous réserves de modifications techniques. Document non contractuel.

Spécifications

Référence	Code produit	Puissance kW	Tension V	Nb de Phases	Intensité A	Débit d'air m³/h	Elevation temp. °C	Dimensions Long x larg x H	Poids kg
AGIF15	043015	0/10/15	400	3	22.5	2000	54	768 x 450 x 445	20

Couleur : acier inoxydable CE Classe I IP 55

BHN thermique
Z.I. Les Paluds
276 Avenue du Douard
B.P. 81131
13 782 Aubagne cedex
France
T : 04 94 04 97 02
F : 04 94 80 76 90
contact@bhnthermique.com